

廢液抽吸系統



觀看影片

2年

產品保固

產品特色

- ▶ **All in One，省 50% 空間**
整合真空源、真空瓶與廢液抽吸套件，提供實驗室廢液抽吸一體化解決方案，更比傳統組合減少一半檯面占用面積。
- ▶ **人機安全，雙重防護**
多重防護設計，保護操作者安全，更延長機器的使用年限：
(1) Lafil 系列的圍籬式平台固定廢液瓶，避免操作者碰觸瓶身而傾倒。
(2) 真空瓶內裝有浮球防溢保護裝置，可防止廢液溢滿而吸入主機。
(3) 針頭式過濾器可有效阻擋氣膠並降低汙染風險。
- ▶ **無汙染、免保養**
內建無油式幫浦，不需使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。
- ▶ **可高溫高壓滅菌**
真空瓶與廢液抽吸套件採 PES 及 POM 材質，均可高溫高壓滅菌。
- ▶ **國際認證**
歐盟 CE 安全認證
- ▶ **二年產品保固 (Lafil 300)**

產品應用

- ▶ 細胞培養廢液抽取
- ▶ 實驗室各種廢液抽取

訂購資訊

197305-11(22)

Lafil 300 - Plus 廢液抽吸系統
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

197303-11(22)

Lafil 300 - BioDolphin 廢液抽吸系統
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

197300-11(22)

Lafil 300 無油式真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

Lafil 300 - Plus



Lafil 300 - BioDolphin



產品規格

型號	Lafil 300 - Plus		Lafil 300 - BioDolphin	
技術數據				
最大真空度	99 mbar abs.			
最大流量	23 L/min @60Hz	20 L/min @50Hz	23 L/min@60Hz	20 L/min @50Hz
抽液速率	18 mL/sec			
真空瓶	PES 真空瓶 1200 mL			
噪音值	50 dB			
主機重量	5.9 Kg			
主機尺寸 (LxWxH)	34 x 25 x 30 cm			
電氣數據				
電壓	110V	220V	110V	220V
頻率	50 / 60Hz		50 / 60Hz	
最大功率	65W (1/8 HP)	60W (1/8 HP)	65W (1/8 HP)	60W (1/8 HP)
耗電流	0.7A	0.3A	0.7A	0.3A
安全性	過熱保護裝置			
其它	Plus		BioDolphin	
廢液抽吸套件	<ul style="list-style-type: none"> • 手持操作器 • 單爪 tip 接頭 (150 mm) • 單爪退 tip 接頭 • 八爪退 tip 接頭 		<ul style="list-style-type: none"> • 手持操作器 • 單爪 tip 接頭 (50 mm) • 單爪 tip 接頭 (150 mm) • 單爪不鏽鋼接頭 (40 mm) • 單爪不鏽鋼接頭 (80 mm) • 八爪不鏽鋼接頭 (40 mm) • 單爪退 tip 接頭 • 八爪退 tip 接頭 • 配件放置架 	

廢液抽吸系統



觀看影片

2年

產品保固

產品特色

- ▶ **All in One，省 50% 空間**
整合真空源、真空瓶與廢液抽吸套件，提供實驗室廢液抽吸一體化解決方案，更比傳統組合減少一半檯面占用面積。
- ▶ **人機安全，雙重防護**
多重防護設計，保護操作者安全，更延長機器的使用年限：
 - (1) Lafil 系列的圍籬式平台固定廢液瓶，避免操作者碰觸瓶身而傾倒。
 - (2) 真空瓶內裝有浮球防溢保護裝置，可防止廢液溢滿而吸入主機。
 - (3) 針頭式過濾器可有效阻擋氣膠並降低汙染風險。
- ▶ **無汙染、免保養**
內建無油式幫浦，不需使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。
- ▶ **可高溫高壓滅菌**
真空瓶與廢液抽吸套件採 PES 及 POM 材質，均可高溫高壓滅菌。
- ▶ **國際認證**
歐盟 CE 安全認證
- ▶ **二年產品保固 (Lafil 400)**

產品應用

- ▶ 細胞培養廢液抽取
- ▶ 實驗室各種廢液抽吸

訂購資訊

197405-11(22)

Lafil 400 - Plus 廢液抽吸系統
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

197403-11(22)

Lafil 400 - BioDolphin 廢液抽吸系統
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

197400-11(22)

Lafil 400 無油式真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

Lafil 400 - Plus



Lafil 400 - BioDolphin



產品規格

型號	Lafil 400 - Plus		Lafil 400 - BioDolphin	
技術數據				
最大真空度	25 mbar abs.			
最大流量	23 L/min @60Hz	20 L/min @50Hz	23 L/min @60Hz	20 L/min @50Hz
抽液速率	19 mL/sec			
真空瓶	PES 真空瓶 1200 mL			
噪音值	52 dB			
主機重量	7.0 Kg			
主機尺寸 (LxWxH)	34 x 25 x 30 cm			
電氣數據				
電壓	110V	220V	110V	220V
頻率	50 / 60Hz		50 / 60Hz	
最大功率	100W (1/6 HP)	80W (1/6 HP)	100W (1/6 HP)	80W (1/6 HP)
耗電流	1.0A	0.4A	1.0A	0.4A
安全性	過熱保護裝置			
其它	Plus		BioDolphin	
廢液抽吸套件	<ul style="list-style-type: none"> • 手持操作器 • 單爪 tip 接頭 (150 mm) • 單爪退 tip 接頭 • 八爪退 tip 接頭 		<ul style="list-style-type: none"> • 手持操作器 • 單爪 tip 接頭 (50 mm) • 單爪 tip 接頭 (150 mm) • 單爪不鏽鋼接頭 (40 mm) • 單爪不鏽鋼接頭 (80 mm) • 八爪不鏽鋼接頭 (40 mm) • 單爪退 tip 接頭 • 八爪退 tip 接頭 • 配件放置架 	